

Beoordelingsformulier praktijkexamen B2 Installatiewerkzaamheden wijkftaknet

Opdracht	Eindterm	Onderwerp	Opmerking/ waarneming
Algemeen	7.1	Installatie werkzaamheden   Algemeen	
	7.1.6	<i>De kandidaat kan zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van zijn eigen veiligheid en die van anderen.</i>	<i>V = geen onveilige situaties veroorzaken, voorkomen van onnodige schade aan apparatuur en gereedschappen</i>
	7.1.5	<i>De kandidaat voert alle montagewerkzaamheden zo uit, dat effecten die CPD, ingress, reflectie, storingen en onveilige situaties tot gevolg kunnen hebben, worden voorkomen.</i>	<i>V = volgens voorschrift netbeheerder, CPD effecten: o.a. geen vingers aan de afscherming/ kern, zie SECT Referentie Handboek. Vastzetten f-connector met momentsleutel. Bij strippen aarddraad geen kerf in koper i.v.m. breukrisico (striptang niet verplicht, wel geadviseerd).</i>
1	3.4	Administratie en netwerk registratie   Ministerlijst	
	3.4.2	<i>De kandidaat kan aan de hand van de voorschriften en met de ministerlijst de juiste tappende van een aansluiting bepalen.</i>	<i>V= juiste positie</i>
	6.1	Civiele werkzaamheden   Leggen in de hoofdgeul	
	6.1.4	De kandidaat kan telecommunicatie-kabels leggen.	V = Kabel met zorg behandelen (niet met brute kracht) én kabel correct coderen (met betreffende huisnummer), minimaal in de EV
	6.2	Civiele werkzaamheden   Leggen van de hoofdgeul naar de aansluiting	
	6.2.4	De kandidaat kan een cai huisaansluitkabel op de voorgeschreven wijze leggen van de hoofdgeul tot in de meterkast.	V = volgens voorschriften netbeheerder, NEN2768, meterkastbladen IWUN; maakt gebruik van de juiste beschermbuis naar de woning én juist invoeren van de woning (overlengtelus voor de woninginvoer 40 cm) (zie SECT Referentie Handboek)
	7.3	Installatiewerkzaamheden   Meterruimte	
	7.3.1	<i>De kandidaat kan een cai aansluiting realiseren in een meterruimte.</i>	<i>V = volgens aop montagevoorschrift fabrikant, conform SECT-referentiehandboek. Aarding aangesloten, in buis, juiste diameter, harde kern of adereindhulzen, aarddraad max 10 cm vrij tussen buis en aardblok.</i>
	7.3.2	De kandidaat kan een aop aansluiten op een huisaansluitkabel.	Hoogte AOP volgens opdracht (±2cm)
	7.3.3	De kandidaat kan de kabelinvoer gasbelemmerend afdichten.	V = volgens SECT Referentie Handboek
	7.4	Installatie werkzaamheden   De minister	
	7.4.1	De kandidaat kan voor diverse types coaxkabels een huisaansluitkabel afmonteren op een multitaap.	V=volgens voorschrift netbeheerder, zie SECT Referentie Handboek
	7.5	Installatie werkzaamheden   Koppelingen en connectoren	
	7.5.1	<i>De kandidaat kan, volgens de geldende voorschriften, een f-connector afmonteren op een gangbare coax 9 of coax 12 kabel.</i>	<i>V = volgens SECT Referentie Handboek</i>